

箱式淋雨试验箱

产品用途:

箱式淋雨试验箱 IPX3、IPX4,适用于外部照明和信号装置及汽车灯具外壳防护,航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备。

箱体结构:

采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。

内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,外胆采用 A3 钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。

喷水管也采用不锈钢制造;喷嘴可调;

大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,利用发热体内嵌式钢化玻璃,清晰观测箱内状况。

配直径 50mm 的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。

工作室及其它所有接触水的部位均采用不锈钢或铜质材料。

控制系统:

控制仪表采用触摸屏操作简单,无须按键输入,RS-232 或 RS-485 通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机、数据等功能控制器具有荧屏自动屏保功能,

在运转或设定中,如发生错误时,会提供警示讯号。

控制输出功率均微电脑演算,以达高精度之用电效益。如发生错误时,提供警示讯号。

主要配置:

储水箱、水泵、减压分流装置、压力计、流量计、喷水管组件、摆管摆幅驱动机构、工作台旋转机构、电器控制系统、可视钢化玻璃门、玻璃刮水器、减速机构等。

技术参数:

型号 LX-400 工作室尺寸: 900 * 1000 * 900 (mm)

型号 LX-500 工作室尺寸: 1020 * 1200 * 1000 (mm)

型号 LX-600 工作室尺寸: 1300 * 1400 * 1300 (mm)

- 1、摆管喷水孔径: $\phi 0.4 / \phi 0.8\text{mm}$ (定货时说明)
- 2、喷水孔间距: 50mm、12.5mm (定货时说明)
- 3、喷水环半径: 400 或 500, 及 600mm
- 4、喷水管管径: $\phi 16\text{mm}$
- 5、摆管摆角幅: $\pm 45^\circ$ 、 $\pm 60^\circ$ 、 $\pm 90^\circ$ 、 $\pm 180^\circ$ (定货说明)
- 6、摆管喷水角度: $\pm 60^\circ$ 、 $\pm 90^\circ$
- 7、摆速调节: 无节
- 8、淋雨水压: 约 80KPa、98Kpa 可调
- 9、水压控制: 流量计

也可按客户需要定制非标试验箱,

符合标准

国家标准 GB10485-2007《电工电子产品基本环境试验规程》也可按客户的要求制造非标准产品。

免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)

